

Série HM

Mazout / Eau chaude

Systeme de chauffage central au mazout

Exclusif à Dettson

Les chaudières de la série HM possèdent une voie de contournement intégrée qui prévient tout problème de condensation, en assurant un approvisionnement plus graduel de la chaleur par un mélange adéquat de la sortie et du retour d'eau. Cet élément permet également de simplifier l'installation pour en réduire les coûts.

Confort
Qualité
Garantie

FABRIQUÉ
AU QUÉBEC



MODÈLE ILLUSTRÉ HMT

Dettson

www.dettson.ca

Série HM

Mazout / Eau chaude



HMR

À la fois compact et léger, cet appareil ultra-rapide est particulièrement adapté pour le chauffage résidentiel.

Modèle	Brûleur		Capacité au gicleur		Capacité nette		Dimensions (larg. X prof. X haut.)	Volume d'eau		Poids (vide)	
	Beckett	Riello	Gal.US/h	l/h	Btu/h	kW	Po	Gal US	L	Lb.	Kg
80	AFG-F3	40-F3	0,65	2,46	79 000	23,15	16 3/8 x 16 1/4 x 38	10,4	39	210	95
92	AFG-F3	40-F3	0,75	2,84	90 000	26,38	16 3/8 x 16 1/4 x 38	10,4	39	210	95
103	AFG-F3	40-F3	0,85	3,22	101 000	29,60	16 3/8 x 16 1/4 x 38	10,4	39	210	95
121	AFG-F3	40-F3	1,00	3,79	116 000	34,00	16 3/8 x 16 1/4 x 38	10,4	39	210	95



HMT

Présentant un concept éprouvé, la HMT possède un volume d'eau parfait. On peut lui intégrer un chauffe-eau (type serpentín) pour l'eau domestique et obtenir un fonctionnement des plus efficaces.

Modèle	Brûleur		Capacité au gicleur		Capacité nette		Dimensions (larg. X prof. X haut.)	Volume d'eau		Poids (vide)	
	Beckett	Riello	Gal.US/h	l/h	Btu/h	kW	Po	Gal US	L	Lb.	Kg
12	AFG-F6	40-F5	1,00	3,79	120 000	35,17	20,5 x 20 5/8 x 39	16,9	64	275	125
14	AFG-F6	40-F5	1,20	4,54	141 000	41,32	20,5 x 20 5/8 x 39	16,9	64	275	125
16	AFG-F6	40-F5	1,35	5,11	158 000	46,31	20,5 x 20 5/8 x 39	16,9	64	275	125
18	AFG-F6	40-F5	1,50	5,68	175 000	51,29	20,5 x 20 5/8 x 39	16,9	64	275	125



HM2

Relativement compact, cet appareil offre une puissance remarquable. Il convient parfaitement pour le chauffage de grande surface (immeubles à logement, commerces, garages, etc.).

Modèle	Brûleur		Capacité au gicleur		Capacité nette		Dimensions (larg. X prof. X haut.)	Volume d'eau		Poids (vide)	
	Beckett	Riello	Gal.US/h	l/h	Btu/h	kW	Po	Gal US	L	Lb.	Kg
185	AFG-MD-V1	40-F10	1,50	5,68	185 000	54,22	20,5 x 20 3/4 x 44	18,7	71	368	167
212	AFG-MD-V1	40-F10	1,75	6,62	215 000	63,01	20,5 x 20 3/4 x 44	18,7	71	368	167
240	AFG-MD-V1	40-F10	2,00	7,57	243 000	71,22	20,5 x 20 3/4 x 44	18,7	71	368	167
268	AFG-MD-V1	40-F10	2,25	8,52	270 000	79,13	20,5 x 20 3/4 x 44	18,7	71	368	167
293	AFG-MD-V1	40-F10	2,50	9,46	296 000	86,75	20,5 x 20 3/4 x 44	18,7	71	368	167

Les échangeurs de chaleur sont couverts 20 ans décroissant suivant la date d'installation. Consultez les spécifications individuelles. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le certificat de garantie pour les détails.



Brûleurs disponibles



Brûleur Riello F-40



Brûleur Beckett AFG

Les Industries Dettson inc. se réserve le droit de modifier l'information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis



www.dettson.ca

3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec, J1L 1V8
Canada