



Synonyme d'économie d'énergie
et de *confort*

THERMO 2000 vous présente la **chaudière électrique MINI**



- Très compact : 9" x 9" x 21"
(22.9 cm x 22.9 cm x 53.3 cm)
- Idéal pour chauffer garage et sous-sol.
- Facile d'installation : multi-positions
- Gamme de puissance de 3 KW à 12 KW - 240 VAC / 1PH
2.2 KW à 9 KW - 208 VAC / 1PH
- Deux modèles MINI disponibles : BTH et ULTRA
- Alimentation et relais de pompe 120V de série
- Certifié CSA pour chauffage hydronique
- Alimentation 24V de série pour thermostat
et autres accessoires

« **MINI BTH**

- Modulation deux stages avec aquastats (Modèles 9 et 12 kw)
- Aucune carte électronique

MINI ULTRA avec le nouveau contrôleur UltraSmart»

- Contrôleur intelligent générant des économies de chauffage et un meilleur confort
- Affichage rétro-éclairé indiquant l'état de fonctionnement
- Modulation de puissance sur 2 stages
- Ajustement semi-automatique de la température de l'eau "Mode Boost" en fonction des conditions d'opération
- Sonde de température extérieure de série
- Facilité de configuration du contrôleur en fonction du système de chauffage



Depuis plus de 30 ans, les chaudières électriques **THERMO 2000** sont réputées pour leur efficacité et fiabilité.

Chaudières Électriques

MINI BTH 120/240 VAC / 60 Hz / 1 PHASE (3 FILS-Cu/Al)

Modèle !!	Puissance kW à 240 V*	Puissance BTUH à 240 V*	Ampérage Élément! à 240 V**	Élément Électriques à 240 V	Stage(s)
MINI BTH 3	3	10 236	12.5	1 x 3 KW	1
MINI BTH 4.5	4.5	15 354	18.8	1 x 4.5 KW	1
MINI BTH 6	6	20 478	25	1 x 6 KW	1
MINI BTH 7.5	7.5	25 590	31.2	1 x 4.5 KW, 1 x 3 KW	2
MINI BTH 9	9	30 708	37.5	2 x 4.5 KW	2
MINI BTH 12	12	40 944	50	2 x 6 KW	2

MINI ULTRA 120/240 VAC / 60 Hz / 1 PHASE (3 FILS-Cu/Al)

Modèle !!	Puissance kW à 240 V*	Puissance BTUH à 240 V*	Ampérage Élément! à 240 V**	Élément Électriques à 240 V	Stage(s)
MINI ULTRA 6	6	20 478	25	2 x 3 KW	2
MINI ULTRA 7.5	7.5	25 590	31.2	1 x 4.5 KW, 1 x 3 KW	2
MINI ULTRA 9	9	30 708	37.5	2 x 4.5 KW	2
MINI ULTRA 12	12	40 944	50	2 x 6 KW	2

* Multipliez par .75 pour une alimentation à 208 VAC

** Multipliez par .867 pour une alimentation à 208 VAC

! Pour l'ampérage total, additionner celui de la pompe et des autres accessoires.

!! Des modèles portant le suffixe "H" sont disponible pour les régions ou une construction conforme aux normes ASME est requise.

MINI ULTRA



Contrôleur UltraSmart

Connexions mécaniques

Entrée chaudière	¾ po. NPT	Femelle
Sortie chaudière	¾ po. NPT	Femelle
Soupape de sûreté	¾ po. NPT	Femelle
Soupape de vidange	¾ po. NPT	Femelle

Température d'opération: 50 °F à 190 °F (10 à 90 °C)

Pression Maximale d'opération 30 psi (207kpa)

Dimensions

Hauteur	21.5 po
Largeur	9 po
Profondeur	9 po
Poids	40 lbs

Deux ans de garantie sur les pièces et 15 ans sur le réservoir. Consultez les termes de la garantie.

MINI BTH



THERMO 2000 Inc. se réserve le droit de modifier sans préavis les contenus, le matériel, les spécifications ou les modèles décrits ou montrés dans cette brochure. Thermo 2000 est une marque de commerce de Thermo 2000 Inc. Copyright © Thermo 2000 Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada 2012.



1-888-854-1111
www.thermo2000.com

Thermo 2000 inc

500, 9^e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
Tél.: (819) 826-5613
Fax: (819) 826-6370
E-mail: info@thermo2000.com